

# Ausschreibungstext

**Fabrikat:** Harzer Septa Luise Pflaster

**Betonpflasterstein mit Natursteinvorsatz, wassergestrahlt, unregelmäßiger kantenverlauf**

**DIN EN 1338 Typ DI**

**Farbe:** **quarzweiß, diabas oder basalt  
Sonderfarben auf Anfrage!**

**Formate:** **Sortiment aus 7 Steingrößen**

<b>5,3 (6,3) x 8,3 cm</b>	<b>6,3 (7,3) x 8,3 cm</b>
<b>7,3 (8,3) x 8,3 cm</b>	<b>8,3 (9,3) x 8,3 cm</b>
<b>9,3 (10,3) x 8,3 cm</b>	<b>13,6 (13,6) x 8,3 cm</b>
	<b>14,6 (14,6) x 8,3 cm</b>

**Steinstärke 8cm**

Pflaster liefern und herstellen. Ausführung der Gehweg- und Straßenflächen in Betonsteinpflaster nach DIN EN 18318. Die Steine sind im gemischten Verband zu verlegen. Die Fugen sind im Abstand von 3-5mm mit Brechsand 0/3 bis zur vollen Sättigung mehrmals einzukehren bzw. einzuschlämmen. Überflüssiger Sand ist später zu entfernen.

Das Abrütteln muss in Querrichtung der verlegten Steine mit einem Gummirollenrüttler oder einer Rüttelplatte mit Kunststoffschürze mit mind. 5000 Schwingungen/Minute erfolgen.

**Mustersteine sind dem AG vorzulegen.**

Hersteller:

**Harzer Betonwarenwerke**

**Telefon 05324-8920**

Rolf Pöthmann Handels GmbH

**Fax 05324-8969**

Okerstraße 28

38690 Vienenburg

Werke: **Vienenburg/Wiedelah/Wulfen/Hoym**



oder gleichwertig.

\_\_\_\_\_ qm      \_\_\_\_\_ €/qm      \_\_\_\_\_ €