

# Ausschreibungstext

**Fabrikat:** Harzer Selke Pflaster

**Betonpflasterstein mit Natursteinvorsatz,  
wassergestrahlt und Minifase**

**nach DIN EN 1338 Typ DI\***

**Farbe:**        **granit**        (grau)  
                  **diabas**        (anthrazit)  
                  **liparith**       (rot)

**Formate:**    **21x14 cm**  
                  **Steinstärke 10 cm**

\*Pflastersteine größer 21x21 sind TYP DIK

Pflaster liefern und Pflasterfläche herstellen.

Ausführung der Gehweg- und Straßenflächen in Betonsteinpflaster nach DIN 18318. Die Steine sind im gemischten Verband oder Reihe zu verlegen. Die Fugen sind im Abstand von 3-5mm mit Brechsand 0/3 bis zur vollen Sättigung mehrmals einzukehren bzw. einzuschlämmen. Überflüssiger Sand ist später zu entfernen. Das Abrütteln muss in Querrichtung der verlegten Steine mit einem Gummirollenrüttler oder einer Rüttelplatte mit Kunststoffschürze mit mind. 5000 Schwingungen/Minute erfolgen.

**Mustersteine sind dem AG vorzulegen.**

## Hersteller:

**Harzer Betonwarenwerke**

**Telefon 05324-8920**

Rolf Pöthmann Handels GmbH

**Fax 05324-8969**

Okerstraße 28

38690 Vienenburg



Werke: **Vienenburg/Wiedelah/Wulften/Hoym**

oder gleichwertig.

\_\_\_\_\_ qm

\_\_\_\_\_ €/qm

\_\_\_\_\_ €