

# Ausschreibungstext

Fabrikat: **Harzer Rasengrün Pflaster**

**Öko-Betonpflasterstein mit Fase**

**DIN EN 1338 Typ DI**

Farbe: **grau, anthrazit, ocker oder rot**

Formate: **21 \* 14 cm mit 1,5 cm 4-seitig angeformten Abstandhalter**

**Steinstärke 8cm**

**18 \* 18 cm mit 3,0 cm 2-seitig angeformten Abstandhalter**

**Steinstärke 10cm**

Pflaster liefern und Pflasterfläche herstellen. Ausführung der Gehweg- und Straßenflächen in Betonsteinpflaster nach DIN 18318. Die Steine sind im gemischten Verband oder Reihe zu verlegen. Die Fugen sind im Abstand von 3-5mm mit Brechsand 0/3 bis zur vollen Sättigung mehrmals einzukehren bzw. einzuschlämmen. Überflüssiger Sand ist später zu entfernen. Das Abrütteln muss in Querrichtung der verlegten Steine mit einem Gummirollenrüttler oder einer Rüttelplatte mit Kunststoffschürze mit mind. 5000 Schwingungen/Minute erfolgen.

**Mustersteine sind dem AG vorzulegen.**

## Hersteller:

**Harzer Betonwarenwerke**

Telefon 05324-8920

Rolf Pöthmann Handels GmbH

Fax 05324-8969

Okerstraße 28

38690 Vienenburg



Werke: **Vienenburg/Wiedelah/Wulfen/Hoym**

oder gleichwertig.

\_\_\_\_\_ qm

\_\_\_\_\_ €/qm

\_\_\_\_\_ €