

# Ausschreibungstext

Fabrikat: **Harzer "Platten"**

**Betonpflasterstein ohne Fase nach**

**DIN EN 1338 Typ DIK**

Farbe: **grau**

Formate: **30 \* 30 cm,**

**Steinstärke 8cm**

Platten liefern und Plattenfläche herstellen. Ausführung der Gehweg- und Straßenflächen in Betonplatten nach DIN 18318. Die Platten sind im gemischten Verband oder Reihe zu verlegen. Die Fugen sind im Abstand von 3-5mm mit Brechsand 0/3 bis zur vollen Sättigung mehrmals einzukehren bzw. einzuschlämmen. Überflüssiger Sand ist später zu entfernen. Das Abrütteln muss in Querrichtung der verlegten Platten mit einem Gummirollenrüttler oder einer Rüttelplatte mit Kunststoffschürze mit mind. 5000 Schwingungen/Minute erfolgen.

**Mustersteine sind dem AG vorzulegen.**

## Hersteller:

**Harzer Betonwarenwerke**

**Telefon 05324-8920**

Rolf Pöthmann Handels GmbH

**Fax 05324-8969**

Okerstraße 28

38690 Vienenburg



Werke: **Vienenburg/Wiedelah/Wulften/Hoym**

oder gleichwertig.

\_\_\_\_\_ qm      \_\_\_\_\_ €/qm      \_\_\_\_\_ €